

BE 850-2 (600573810) Trapano
Scatola di cartone

N. ordine 600573810
EAN 4007430314338



Immagine rappresentativa



- Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed un'elevata longevità
- Portaspazzole girevole per la massima potenza anche nella rotazione sinistrorsa, ad es. per svitare agevolmente anche le viti bloccate
- Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
- Rotella di preselezione velocità
- Cambio a due velocità
- Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per un'elevata longevità
- Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: sganciamento meccanico della trasmissione al bloccarsi della punta per lavorare in tutta sicurezza
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa
- Albero con esagono cavo per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino
- Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
- Dispositivo salvacavo per un'ottimale libertà di movimento nelle operazioni di lavoro

Dati tecnici**Dati tecnici**

Potenza nominale assorbita	850 W
Potenza resa	490 W
Ø foratura acciaio	13 / 8 mm
Ø foratura legno tenero	40 / 25 mm
N. giri max. a vuoto	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
N. giri a carico nominale	640 / 1800 /min
Marce	2
Coppia max.	36 / 14 Nm
Diametro del collare	43 mm
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Albero portamandrino con esagono cavo interno	6.35 mm
Filettatura albero portamandrino	1/2 " - 20 UNF
Peso senza cavo di alimentazione	2.6 kg
Lunghezza cavo	4 m

Vibrazione

Foratura metallo	4.2 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	85 dB(A)
Livello di potenza sonora (LWA)	96 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Mandrino autoserrante Futuro Plus
Impugnatura supplementare