



## Guaina spray 500 ml (M203)

Spray riempitivo e verniciante utilizzabile su superfici irregolari in muratura, asfalto, masonite, legno e tante altre.



**GUAINA SPRAY**– Spray riempitivo e verniciante utilizzabile su superfici irregolari in muratura, asfalto, masonite, legno e tante altre. Permette la sigillatura di fori e crepe, impedendo le infiltrazioni di acqua, umidità o ruggine. Il risultato sarà una superficie liscia, pronta per la sovra-verniciatura.

### Specifiche Tecniche:

Quantità	500 ml
Confezione	12 Pz.
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore	Vario (trasparente, nero, bianco)
Odore	Caratteristico di solvente
Densità relativa	a 20°C 0,96 ÷ 1.03 g/ml
Punto di infiammabilità	Inf. 0° C estremamente infiammabile
Resina	Sintetica
Solvente	Organico
Residuo secco in bombola	18% - 20%
Temperatura di applicazione	10 - 32 °C (umidità < 85%)
Pressione a 20°C	4/6 bar
Tempi di essiccazione a 20°C	Asciutto al tatto: 45 minuti
	Asciutto in profondità (sovra verniciabile): 24 ore

### MODO D'USO

Agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi liberamente. Agitare anche durante l'uso. Rimuovere lo sporco e, se possibile, l'eventuale vernice pre-esistente. Non applicare su superfici calde (>90°C). Usare all'esterno o in ambiente ben ventilato. Mantenere una distanza di 20-30 cm durante l'erogazione.

### APPLICAZIONE

Applicare un primo leggero strato di prodotto ed un eventuale secondo strato a distanza di almeno 45 minuti l'uno dall'altro. In base alla profondità e grandezza della fessura/foro è possibile applicare a distanza ravvicinata il prodotto per ottenere un effetto riempitivo migliore. È consigliato l'uso su superficie inclinata e/o piana.

Il prodotto può presentare schiuma e/o bolle.

È possibile sovra verniciare dopo 24 ore di asciugatura.

Una volta terminato, capovolgere la bombola e spruzzare fino a completa fuoriuscita del prodotto per pulire l'erogatore.

### MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

**CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO**