Kraftform Kompakt Turbo 1, 19 pezzi

Kraftform Kompakt Turbo

EAN/SE:	4013288214614	**Dimensione:**	195x133x75 mm
Parte No.:	05057482001	**Peso:**	751 g
Articolo no.:	Kraftform Kompakt Turbo 1	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Quadruplica meccanicamente la velocità di avvitamento, particolarmente con filettature metriche (senza batterie)
- Attivazione e disattivazione della funzione Turbo premendo un semplice pulsante
- L'ingranaggio planetario agganciabile consente un avvitamento potente e una semplice regolazione di precisione
- Trasmissione robusta e senza necessità di manutenzione in acciaio (coppia massima 14 Nm)
- Attacco esagonale da 1/4" con porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor

Ogni utilizzatore desidera avvitare il più rapidamente possibile e senza compromessi. Tutto ciò con un giravite preciso, che consenta un lavoro con una elevata forza di serraggio e che sia inoltre molto più veloce di un giravite convenzionale. La soluzione è un ingranaggio planetario attivabile: integrato nell'impugnatura del giravite, aumenta significativamente la velocità di lavoro, particolarmente con filettature metriche. Il Kraftform Turbo velocizza l'avvitamento in modo puramente meccanico. La funzione Turbo può essere attivata o disattivata premendo semplicemente un pulsante. Si consiglia la disattivazione per avvitamenti con coppie crescenti, oppure per microregolazioni e serraggi od allentamenti di viti con coppia elevata. La robusta versione in acciaio non necessita di manutenzione e garantisce una lunga durata di vita del prodotto. Grazie al porta-inserti Rapidaptor, il Kraftform Turbo può essere impiegato con tutti i comuni inserti esagonali da 1/4" per le più diversificate impronte di viti. Tramite la funzione Rapidaptor, gli inserti possono essere inseriti e bloccati direttamente, per poi essere estratti facendo semplicemente scorrere in avanti il manicotto: il tutto con una sola mano.

Kraftform Kompakt Turbo 1, 19 pezzi

Kraftform Kompakt Turbo

Set contenu:

826 T Kraftform Turbo
05057480001 1 x 1/4" x 146 mm

851/4 Z PH
05059760001 1 x PH 1 x 89 mm
05059775001 1 x PH 2 x 89 mm
05059795001 1 x PH 3 x 89 mm

855/4 Z PZ
05060029001 1 x PZ 1 x 89 mm
05060035001 1 x PZ 2 x 89 mm
05060043001 1 x PZ 3 x 89 mm

867/4 Z TORX®
05060186001 1 x TX 10 x 89 mm
05060187001 1 x TX 15 x 89 mm
05060188001 1 x TX 20 x 89 mm
05060189001 1 x TX 25 x 89 mm
05060191001 1 x TX 30 x 89 mm

840/4 Z Hex-Plus
05059630001 1 x 3 x 89 mm
05059631001 1 x 4 x 89 mm
05059632001 1 x 5 x 89 mm
05059633001 1 x 6 x 89 mm

800/4 Z
05059480001 1 x 0.8 x 4 x 89 mm
05059488001 1 x 1 x 5.5 x 89 mm
05059490001 1 x 1.2 x 6.5 x 89 mm



K120
11990177 1 x 70 x 50 mm

Avvitamento veloce



La concezione costruttiva del Kraftform Turbo consente di quadruplicare la velocità con avvitamento manuale, in particolare con filettature metriche, in modo puramente meccanico – senza corrente!

Con o senza Turbo

La funzione Turbo, se necessario, può essere attivata premendo semplicemente un pulsante. Si consiglia la disattivazione per avvitamenti con coppie crescenti, oppure per microregolazioni e serraggi od allentamenti di viti con coppia elevata.

Trasmissione robusta in acciaio

La versione in acciaio robusta non necessita di manutenzione e garantisce una lunga durata di vita del prodotto.

Sistema impugnatura / lame intercambiabili

Attraverso il porta-inserti Rapidaptor, il Kraftform Turbo può essere impiegato con tutti gli inserti tradizionali da 1/4".

Rapid-in e self-lock

Senza dover azionare il manicotto, l'inserto può essere inserito nel porta-inserti. Non appena l'inserto viene inserito nella vite, si attiva automaticamente il dispositivo di blocco. L'inserto tiene in modo sicuro e senza gioco.

Rapid-out

Per cambiare l'inserto, spostare il manicotto in avanti: la molla stacca l'inserto dal magnete e sblocca l'utensile. L'inserto può essere estratto senza problemi. Molto utile: anche inserti molto piccoli possono essere estratti senza dover ricorrere a utensili ausiliari.

Chuck-all

Il dispositivo a cambio rapido Rapidaptor è adatto per inserti con attacco da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 come anche inserti Wera delle serie wera 1 e 4.