

SBE 650 (600671850) Trapano a percussione
Scatola di cartone

N. ordine 600671850
EAN 4007430283863



Immagine rappresentativa

- Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
- Rotella di preselezione del numero di giri
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa
- Albero con esagono cavo per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino

Dati tecnici**Dati tecnici**

Potenza nominale assorbita	650 W
Potenza resa	320 W
Coppia max.	9 Nm
Ø foratura muratura	16 mm
Ø foratura calcestruzzo	14 mm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	30 mm
N. giri max. a vuoto	0 - 2800 /min
N. giri a carico nominale	1500 /min
Numero max. di percussioni	44800 /min
Marce	1
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Diametro del collare	43 mm
Albero portamandrino con esagono cavo interno	6.35 mm
Filettatura albero portamandrino	1/2 " - 20 UNF
Tipo di serraggio mandrino	Mandrino autoserrante
Peso senza cavo di alimentazione	1.8 kg
Lunghezza cavo	2.5 m

Vibrazione

Foratura metallo	5.8 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Foratura a percussione calcestruzzo	24.4 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	91 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	102 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Mandrino autoserrante Futuro Plus
Impugnatura supplementare
Asta di profondità